GARANTIA FRANCES 05-09 14.5.2009 20:00 P gina 1

le produit SILESTONE^s est une surfice de quartz fabriquée à partir de matériaux truts de qualité supérieure. Elle possède des caractéristiques physiques et mécaniques exceptionnelles ainsi qu'une baurité unique, idéale pour la décoration de votre intérieur.

C'est la seule surface de quartz sur le marché dont la composition intern qui garamit le plus haut degré d'hyglène et de sécunité.

SILESTONE' est un produit antibactéen qui inhibe le développement des bactées qui sont en contact avec. la surface. Cette caractéristique du produit SILESTONE' est unique et exclusive dans ce domaine et en fait l'article dédail d'omicile, dans les hôpitaus, les écoles, les hôtels, les estaturants, etc.

- Grande durabilité et résistance aux rayures : le quartz est le composant principal de SILESTONE®. Matériau d'origine naturelle et d'une grande dureté, il confère au produit une résistance extrêmement élevée aux rayures.
- Uniformité des couleurs : SIESTONET est à l'avant-gande des demitres tendances tout en offrant des solutions fonctionnelle. Les multiples coolies permettent la réalisation de tous les projets de décoration et ils gardent leur uniformité pendant très l'orgtemps.
- Entretien minimal: en raison de sa faible porosité, le produit SILESTONE* résiste très bien aux taches et requient moins d'entretien que les autres produits du marché.
- Resistance aux acides : très résistant aux acides et, plus généralement, aux poduits ménatures couramment utiliées, EUESTONIE « particulièrement appoprié à avent de plan de travail dans les cuisines. Sa résistance élevée aux acides en fait également le produit idéal pour les laboratoires.
- Kit d'entrelien exclusif : OSENTINO, SA est en mesure de vous fournir un kit d'entrelien exclusif contenant des produits de netrogage spécifiques pour maintenir et soigner votre produit SILESTONE *. Ce kit est disponible chez votre détaillant de cubine.

QUELQUES REMARQUES

- Le produit SILESTONE's présente un indice de résistance nettements upérieur à celui d'autres produits existant sur le marché, mais il n'est pas indestructible : l'impact d'éléments lourds risque d'endommager la surface du produit.
- Soude custique : bien qu'il soit hautement résistant à de nombreuses substances chimiques, le produit SILESTONE! Peut être endommagé au contact de la soude caustique qui est un constituant courant des produits de dégratesque.

Composici n

- Choc thermique: SI ESTOOK et situatement estatut à la donnéager; réparaolinis, tout roomme d'autre produits présents au SI ESTOOK et situatement estatut à la donnéager ceptoduit. Nous roomme d'autre produits présents au SI ESTOOK et l'autre autre de donnéage et de produit. Pous comme d'autre d'utiliser un dessous-de-plat pour y poser les casseroles tout juste retirées d'une source de chaleur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

.- PRÉCAUTIONS

COSEVTINO, SA recommande l'adilisation du kit d'entretien acclusif pour protéger voire plan de travail en quart S.IESTONET. Celt èt ad disponible deux votre desillant de cuisine. Ciapte's vous trouverez les instructions d'utilisation qui vous permettront de préserver les caractérisiques du produit SIESTONET pendant tels longtemps.

- Évitez de metre votre produit SILESTONE® à l'extérieur ou dans des endroits exposés à de fortes émis sions de rayons ultraviolets.
- Ne déposez par d'objets tout juste retifée d'une source de chaleur sur votre surface SILESTONE®.
 Utilisez une surface conçue pour un tel usage. SILESTONE® peut résister à des températures dievées mais une chaleur entienne risque de l'endommager.
- Évitez de frotter ou de heurter les bords du produit SILESTONE® avec des objets
- Nutilisez pas de produits décapants, de soude causique ou de produits don le pries superiores on sois l'existence de l'eau de pied ou des solvants, rincez avec de l'aux et le liste agrandis es ets produits en contact permanent avec la surface. N'utilisez pas de produits à base de chlore,
- Sauf au cours du procédé de fabrication de COSENTINO, S.A., la surface de ce matériau ne doit pas être polie.

II.- ENTRETIEN N'utilisez pas de produits de dégraissage sur SILESTONE®.

Voici les recommandations qui vous permettront d'entretenir votre produit SILESTONE® selon le cas

- A Nationage unell : some \$1.1570NP en falle à nationer aux du avonn et de l'aux ainsi du àvex Q.
 ACTION le la poud favoir aix en come de l'aux en outre, conside fluitiset le retionant nettager (Cloriginal pour la finition point et du savon et de feau ou Q.ACTION pour la finition et Leather ».

 SILESTONE finition « Leather » : demandate à voire destailent de sui ent devant qu'un fait interner presidable de voire pain net reural si LESTONE » Laather » soit efficués avec le produit et Leather » le consider de voire produit et Leather » pour du pour le pour le suite de sui en le suite par le fibricant du plan de travail (cien, aérovoix, produit » Petr du livillaint : les produits utilisés par le fibricant du plan de travail (cien, aérovoix, produit » d'auxordate, etc.) pour internelle ris childre par le fibricant du plan de travail (cien, aérovoix, produit » pour la quelle surface paut prete de valurier de pour la quelle surface paut prete de valurier » (pour la quelle surface paut prete de valurier » (pour la poule) (pour la poule de valurier » (pour la travail diffiéts » papique Q.ACTION » util surface du pour de date (pour la pour la poule) (pour la pour la
- daller,
 Taxes d'aux, de calcaire, traces la sodes pur des verres, etc. : appliquez Q ACTION e sur la surface du
 produit SILESTONE e da lassez agri pordiant i minute environ, inotez bien et rincez à l'eau daire.
 Dans certains cas de traces de silence powers babeires peut le insultation de produit SILESTONE
 de les ci passent être motojes à l'abé d'un solvent innérez la bepliquez le solvent dimerement sur la
 delse ci passent être motojes à l'abé d'un solvent innérez la bepliquez le solvent dimerement sur la
 déche mépigales, l'ottes bien et neura da buru d'air. A visibles par sept montes qui comment de
 déche mépigales, l'ottes ben et neura de une de la flaire de l'insultation ou de la flaire aton du produit SILESTONE.





COSENTINO, S.A. garantit le proprétaire enregistré du produit SILESTONE" installé contre tout défaut de fairculaion prédait une période de DIX (10) ANS à compite de la date d'achat. Visuillez conserver so ligreusement la preuve d'achat.

Cette guardie ne sea phinement applicable que il le consommateur s'est energistré dans un déal de 3 o jours apets l'achts du produit, comme spécifé dans le paragraphe correspondant, et présente la facture originat ou un requa attestant l'achts (indejuant la date d'achts et le nom de l'installateur du produit), le produit défectueux sent, en outre, mis à la disposition de COS ENTINO, S.A.

OSBYTINO, SA as despice de doit de ne pas offir ses services de garante si les conditions établies dans le paragraphe précédent es sont pas saiblines ous il et formations formès par le consommateur sont erronées, incompètes ou illiubles. Cette garantie n'est, en outre, pas transfirable.

Les plans de travail SILESTONE® doivent être installés par un fabricant agréé pour prétendre à la garantie

QUE COUVRE LA GARANTIE ?

- COSENTINO, S.A. a l'obligation, pendant une période de DIX (no) ANS, de emplacer le porte de de DIX (no) ANS, de emplacer le porte de débeuseux sous les termes et conditions spécifiés dans ce document et et avec un poduit préemant les mêmes caractéristiques (couleur, épaisseur, etc.) que le produit acquir par le client, les mêmes caractéristiques (couleur, épaisseur, etc.) que le produit acquir par le client,
- cete guanticocome les plansé etraval de cuaines quarts (18570M² qui son installade de maniete perma mente au domcié du consormature). L'ultilation pour des tables de tolette, retehences de où et a des fins commercialen d'est pas couvent par cette guantie. Il est essentel que le choix du colois et de la findios obsent déterminés avant l'abeat a tolent pleinement concernas car des modifications ultériauxes ne cont pas souvertes par cette guarnite.
- Cette garante est, dans tous les cas, assujette au strict respect, par l'acheteur, des instructions d'utilisation et d'entretien du produit SILESTONE[®], l'esquelles sont spécifiées dans le manuel inclus dans ce document.
- Si la production d'un produit SILESTONE* a été abandonnée, celui-ci sera remplacé dans un coloris le plus similaire possible et disponible au moment du remplacement.

EXCLUSIDE LA GARANTIE ?

- Les problemes causés par une finition et une production incorrectes du produit, par des procédés d'installation impropries ou par toutes autres modifications ou manipulations du produit SILESTONE® original, talles que des variations de colois, un impact themqua, ou un traitement chimique inapproprie effectués par des tiers n'appartemant pas à COSENTINO, S.A.
- Led déglist causés par une utilisation impropro, inclurat, bern que la liste ne soit pas eshantite : () une utilisation du produit dus fins pour texquelles II n'est pas copu; (i) pur establistion our un utilisation du produit dans le non resport des régimentations tetrinques ou de sécurité applicables, par un text n'appartenant par à COSEVIINO, S.A.; (ii) un non resport de la riscultation la vidente dans le manuel d'utilisation et d'entreten ; et (iv) une exposition du produit aux conditions extréments.
- Les désastres naturels, les dommages provoqués par une interaction avec d'autres produits ou toute autre circonstance hors du contrôle de COSENTINO, S.A.

Cette garantie ne sera plus applicable dans le cas de réparations et/ou de manipulations du produit sans une vérification telle que prévue par COSENTINO, S.A.

Les differences succeptibiles d'exister entre des éduntations et plore graphies de tout produit SILSFONET et le produit réference sugais son fégalisment exclues de la grantie. Il mo si de nême pour de six mayares produites par les propress componants du matériau et des défaits de polissage, étant donné que, en auton cus, COSEPITIMO, S.A. ne commercialiserait des produits présentant, pour quelle que raison que ca sou, les dès défauts.

Hormis le podult livinémes, lous dommages ou link; imprévus ou conséculfs, incluant à tire informali ran que la line ne soit enhantes - éts défentances d'autes podults ou mitallians, de se separations publicareaux est politiques que publicareaux est politiques de répositions publicareaux est politiques de soit est étant été politiques de podults de cette de révolution / décontrais susceptible des nécessaires pour épare ou réparate le podult suit suit soit entièrement audius de cette plantes de soit à la soit entièrement audius de cette plantes de soit à la soit entièrement audius de cette plantes de soit à la soit entièrement audius de cette plantes de soit à la soit entièrement audius de cette plantes de soit à la soit entièrement audius de cette plantes de soit à la soit entière ment audius de cette plantes de soit à la soit entière ment audius de cette plantes de soit à la soit entière ment audius de cette plantes de soit à la soit entière de soit à la soit entière de soit à la soit entière de plantes de cette plantes de soit à la soit entière de soit à la soit entière de plantes de cette à la soit de cette plantes de soit à la soit entière de soit à la soit entière de plantes de cette à la soit entière de soit à la soit entière de cette de soit à la soit entière de soit à la soit entière de soit à la soit de cette de soit à la soit de cette de soit à la soit entière de soit à la soit de cette de soit à la soit de soi

OMMENT UTILISER CETTE GARANTIE ? La garantie SILESTONE® n'est pas transférable. Cette garantie couvre uniquement le remplacement du produit défectueux par un autre article dont les caractéristiques sont similaires (coloris, épaisseur, etc.) à celles du produit acquis par le client.

COMMENT REMPLIR UN FORMULAIRE DE RÉCLAMATION ?

Pour vous ensigient en tant que bénéficiaire de la garantie. Il faut emplir, signet le formulaite et l'envoyer dans unéelés de RTRITE (po) pour apret l'adud du plan de travail en queut 2 MESTORE, pur courne possai ou par far, à COSENTINO, Colomne Servaie Departement, dont l'accèse est indiquées et appe. Vous pour est gladientent vous ceregitaire en ligne, ou en énvoyant un countiel, comme expliqué sur notre site Web www.silestone.com.

Cosentino Belgium Koeweidestraat 44 1785 Merchtem Belgique Web: www.silestone.co Si vous penera que nome produit SILESTONE" est défectueux et si vous sonhaitez déposer une réclimation conformément à cette garante, evaillez prendre contact avec le Service Clients de COSENTINO, SA, par fax, courriel et Jou courrier postal, en vous amegatrant en ligre sur le site Webou par téléphone. Veuillez indiquer dans tous les cas votre numéro de garantie :


QUE FERA COSENTINO S.A. SI VOTRE PRODUIT EST DÉFECTUEUX ?

si le produit SIESTONE* se devide défectieux dans les termes et conditions de cette garante, COSENTIUO. S.A., après vérification, empliaire an enabled endecessaire pour la fabrication du produit SILESTONE*. COSENTINO, S.A. est habilité à accorder des ganantes su les plans de travail en quartz SILESTONE*. La portée termitoriale de cette garantie s'étend à le Benefux. Elle n'est pas applicable à l'entérieur de ce termitoire.





GARANTIA FRANCES 05-09 14.5.2009 20:00 P gina 2



Composici n

•

Chère cliente, Cher client,

Cosentino, S.A. sou haite vous féliciter d'avoir chois i son produit SILESTONE», dont la qualité et le nom sont internationalement reconnus et en font un produit phare sur les marchés les plus exigeants, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

Auf il des ans, de nombreux clients ont fait confiance à SIESTONE.
Désireux du meilleur, its ont choisi notre produit pour sa qualité
excellente et la valeur ajoutée qu'il leur offie, le distinguant de tous
les autres articles présents sur le marché.

Nous sommes heureux de voir comment, jour après jour, nos efforts et notre devouement sont récompensés par une demande sans cesse accure qui place SILESTONE" au rang de leader mondial dans le domaine des surfaces de quartz et qui nous encourage, à notre tour, à poursuivre notre tâche.

Ce manuel décrit votre produit SILESTONE $\!\!\!^{\circ}$ ainsi que les conditions de notre garantie exclusive.

-|